



# Diesel Spoeling Brandstof- filter

Spécial filtre à carburant



Diesel

- **Le Diesel spoeling est un produit curatif.**
- Il limite la surconsommation de carburant, les bruits moteur et les fumées à l'échappement.
- Il supprime les démarrages à froid difficiles.
- Il est compatible pour les catalyseurs et les filtres à particules.

- **Dieselspoeling is een curatief product.**
- Vermindert het verbruik van brandstof, motorgeluiden en uitlaatrook.
- Vergemakkelijkt de koude start.
- Het is compatibel voor de katalysatoren en partikelfilters.

**FR :** Danger. Liquide et vapeurs inflammables. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Nocif en cas de contact cutané ou d'inhalation. Provoque une irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut irriter les voies respiratoires. Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Risque d'explosion si chauffé en ambiance confinée. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'ignition. Ne pas fumer. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Ne pas respirer les vapeurs. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Éviter le rejet dans l'environnement. Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux/visage. EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTOPOISON/un médecin. Appeler un CENTRE ANTOPOISON ou un médecin en cas de malaise. NE PAS faire vomir. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin. Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. Garder sous clef. Éliminer le contenu/recipient dans une installation de collecte des déchets dangereux ou spéciaux. **Contient :** 2-éthylhexyl nitrate; xylène (mélange); Ethylbenzene.

**NL :** Gevaar. Ontvlambare vloeistof en damp. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Schadelijk bij contact met de huid en bij inademing. Veroorzaakt huidirritatie. Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Ontploffingsgevaar bij verwarming in afgesloten toestand. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter bescherming houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. In goed gesloten verpakking bewaren. Damp niet inademen. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Voorkom losing in het milieu. Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. NA INSLUKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. GEEN braken opwekken. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren. Achter slot bewaren. Inhoud/verpakking afvoeren naar een installatie voor het inzamelen van gevraagd of bijzonder afval. **Bevat:** 2-éthylhexyl nitrate; xyleen (mixture); Ethylbenzene.

**DE :** Gefahr. Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt oder Einatmen. Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizung. Kann die Atemwege reizen. Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Explosionsgefahr bei Erhitzen unter Einschluss. Ist ärztlicher Rat erforderlich. Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Dar nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Behälter dicht verschlossen halten. Dampf nicht inatmen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Schutzhandschuhe, Schutzkleidung, Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. Bei Unwohlsein, BEI BERÜHRUNG MIT DER HAU: Mit viel Wasser waschen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten. Unter Verschluss aufbewahren. Inhalt/Behälter einer Sammelleiste für gefährliche Abfälle oder Sonderabfälle zuführen. **Enthalte:** 2-éthylhexyl nitrate; Xylol; Ethylbenzol.

## Mode d'emploi

- 1 Verser le flacon dans le réservoir puis ajouter 50 litres de carburant.
- 2 Peut être versé directement dans le filtre à gazole lors de son remplacement.

Recommandé par les grands constructeurs automobiles.

## Gebruiksaanwijzing

- 1 Giet de fles in de brandstoffontank met 50L brandstof.
- 2 Mag gebruikt worden om de brandstoffilter op te vullen wanneer deze wordt vervangen.

Aanbevolen door de grootste autoconstructeurs.



731182 R11

Réf. 1182



500ml e

SADAPS BARD AHL  
ZI Tournai Ouest 2  
Rue du Mont des Carliers, 3  
B-7522 Tournai Belgium  
Tel. : + 32 (0) 69 59 03 60  
[www.bardahlfrance.com](http://www.bardahlfrance.com)  
[www.bardahl.be](http://www.bardahl.be)