

Diesel antifreeze

Delays crystallisation
Antifreezing protection
Avoids breakdowns

Any diesel engine

DE RU KZ BG ET

EN Diesel antifreeze
Antifreezing protection of automotive and domestic diesel fuel up to -28°C.
Immediate action.
Easier cold starting.
Instructions for use: Pour contents of can into the tank depending on the quantity of fuel to treat. Add fuel. Treat fuel only if engine is warm (warm fuel). Store above +5°C.
Compatible with any diesel engine.

FR Antigel diesel
Protection anti-gelante du gazole routier et non-routier jusqu'à -28°C.
Action immédiate.
Facilite le démarrage à froid.
Mode d'emploi: Verser le produit dans le réservoir selon la quantité de carburant à traiter et faire le plein.
Traiter le carburant seulement si moteur chaud (carburant chaud).
Conserver à +5°C.
Compatible tous moteurs diesel.

NL Diesel ontigel
Beschermt tegen bevrriezen van wogen en huishoudelijke diesel tot -28°C.
Onmiddellijke werking.
Beter koudstart.
Gebruiksaanwijzing: Giet de inhoud van de bus in de brandstoftank voor het voltanken. Behandel de brandstof enkel wanneer motor warm is (warme brandstof). Product stockeren bij + 5°C.
Geslekt voor alle dieselmotoren.

EN Danger. Flammable liquid and vapour. May be fatal if swallowed and enters airways. Harmful in contact with skin. Causes skin irritation. Causes serious eye irritation. Harmful if inhaled. May cause respiratory irritation. May damage to organs (central nervous system, kidneys, liver) through prolonged or repeated exposure. Very toxic to aquatic life with long lasting effects. Keep away from children. Keep away from heat, surfaces, open flames and other ignition sources. No smoking. Keep container tightly closed. Do not breathe vapours. Use only outdoors or in a well-ventilated area. Release to the environment. Wear eye protection, protective clothing, protective gloves, face protection. IF SWALLOWED: immediately call a POISON CENTER, a doctor. Do NOT induce vomiting. IF ON SKIN: Wash with plenty of water. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Call a POISON CENTER, a doctor if you feel unwell. If eye irritation persists: Get medical advice/attention. Collect spillage. Store in a well-ventilated place. Keep cool. Store locked up. Dispose of contents/container to a hazardous or special waste collection point. **Content :** Solvent naphtha (petroleum), heavy arom., Kerosine ; xylene (mixture); Ethylbenzene.

FR Danger. Liquide et vapeurs inflammables. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Nocif par contact cutané. Provoque une importante irritation des yeux. Nocif par inhalation. Peut entraîner la mort des poissons avec effets à long terme. À la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le réceptacle ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Maintenir le réceptacle fermé de manière étanche. Ne pas respirer les vapeurs. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Eviter le rejet dans l'environnement. Porter un équipement de protection des yeux, vêtements de protection, des gants de protection, un équipement de protection du visage. EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOLLUTION ou un POISON CENTER. Laver abondamment à l'eau. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer abondamment à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler un CENTRE ANTIPOLLUTION, un médecin en cas de malaise. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin. Recueillir le produit répandu. Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. Garder sous clé. Éliminer le contenant/réceptacle dans une installation de collecte des déchets dangereux ou spéciaux. **Content :** Solvent naphtha aromatique lourd (pétrole) ; xylene (mélange); Ethylbenzene.

NL Gevaar. Ontvlambare vloeistof en damp. Kan doodlijken als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Schadelijk bij contact met de huid. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Schadelijk bij inademing. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Kan schade aan organen (centraal zenuwstelsel, nieren, lever) veroorzaken door langdurige blootstelling. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bij het inademen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter bescherming houden. Buiten het hervatten van kinderen houden. Vervanger alleen als er een goed alternatief beschikbaar is. Ondergaan geen directe blootstelling. Gebruik een goed gevende verpakking bewaren. Damp niet inademen. Alleen buiten of in een goed geïsoleerde ruimte gebruiken. Voorzichtig loszitten in het milieu. Oogbescherming. Beschermende kleding. Beschermende handschoenen. Gelatinebescherming dragen. NIET INSLIKKEN: onmiddelijk een ANTIGIFCENTRUM, een arts raadplegen. GEEN braken opwekken. BIJ CONTACT MET DE HUID: met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM, een arts raadplegen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. Gelekte/gemorst stof opruimen. Op een goed geïsoleerde plaats bewaren. Koel bewaren. Achter sluitend bewaren. Inhoud verpakking afvoeren naar een speciale locatie voor het inzamelen van gevarenrijk of bijzonder afval. **Bewaart:** Solvent naphtha (petroleum), zwaar aromatisch; xylene (mixture); Ethylbenzene.

250ml **Ref. 2357B** **SADAPS BARDAHL**
ZI Tournaï Ouest 2
Rue du Mont des Carliers, 3
B-7522 Tournaï - BELGIUM
Tél. : +32 (0)69 59 03 60
www.bardahlfrance.com

10L
20L
30L
40L
50L
60L
70L
80L
90L
100L
110L
120L
130L
140L
150L
160L

ir. Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Kann bei Verschlucken und Eindringen inwege tödlich sein. Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt. Verursacht Verunsicherung. Verursacht schwere Augenerreizung. Gesundheitsschädlich bei Einatmen. Atemwegsreizen. Kann die Organe schädigen (zentrales Nervensystem, etc.) bei längerer oder wiederholter Exposition. Gifft für Wasserorganismen, giftiger Wirkung. Ist ärztlicher Rat erforderlich. Verpackung oder Sonderabfuhrberechtigten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von auf Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenentzünden. Nicht rauchen. Behälter dicht verschlossen halten. Dampf nicht einatmen. Niemals oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Freisetzung in die Umwelt. Augenschutz, Schutzkleidung, Schutzhandschuhe, Gesichtsschutz tragen. LÜCKEN: Sofort FORTSCHRITZENTRUM, Arzt anrufen. KEIN Erbrechen bei. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen. BEDIEN KONTAKTEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell Kontaktlinzen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei Unwohlsein MATERNAZIONEN, Arzt anrufen. Bei anhaltender Augenerreizung: Ärztlchen ärztliche Hilfe hinzuholen. Verschüttete Mengen aufnehmen. An einem gut abtrocknen. Kühl halten. Unter Verschluss aufbewahren. Inhalt/Behälter meistelle für gefährliche Abfälle oder Sonderabfuhr zuführen. **Enthält:**



SADAPS BARDHAL
ZI Tournai Ouest 2 - Rue du Mont des Carliers, 3
B-7522 Tournai - BELGIUM
Tél.: +32 (0)69 59 03 60
www.bardahlfrance.com

500 ml e

DE Diesel Frostschutz
Schützt Dieselkraftstoff bis -28°C vorm Gefrieren.
Sofortige Wirkung.
Erleichtert den Kaltstart.
Gebrauchsanweisung: Das Produkt je nach zu behandelnder Kraftstoffmenge in den Tank gießen und Volltanken. Kraftstoffbehandlung nur bei warmem Motor (wärmer Kraftstoff). Bei mehr als +5°C aufbewahren.
Kompatibel mit allen Dieselmotoren.

Ⓐ Антигель для дизельного топлива

автомобилей и прочей техники (тракторы, комбайны и др.) до -28°C.
Немедленное действие.
Облегчает холодный пуск.

Инструкция по применению: Добавить содержимое флакона в топливный бак в соответствии с количеством обрабатываемого топлива. Залить топливо. Обрабатывать топливо только, когда двигатель теплый (топливо теплое). Хранить при температуре выше + 5 ° С.

Совместимо с любыми дизельными двигателями.
Производитель: S.A.D.A.P.S. BARDAHL ADDITIVES & LUBRICANTS S.A. Адрес: ул. Рю Ди Монт де Карлье, 3 B-7522, г. Турне, Бельгия. Тел./факс: +32 (0) 69 59 03 60.

Импортер и официальный представитель: ООО «ЛН
Дистрибуция». Адрес: 443066, Россия, г. Самара, пер.
Безымянный 2-й, д. 1. Тел./факс: 8 (95) 988 61 45

KZ Дизель отынана арналған антигель

Жолға арналған немесе жол талғамайтын отынның -28С дейін кристалдануынан қорғайды.

Пайдаланы мүсқаудығы: Күткішін ішіндеңгісін қажетті

Пайдалану нұсқаулығы: Құтының ішндеғін қажетті мөлшерде отын багіне құйыңыз. Жанармай құйыңыз. Қозғалтқыш жылы болған жағдайда ғана арапастырыңыз

(жылғыған отын). + 5°C төмөн емес температурда сақтаңыз.

Кез келген дизельдік отынмен үйлесімді.
«Tanauto Kazakhstan» ЖШС Мекен-жайы: 050050, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Райымбек даңғылы 169А үй. тел.:+7 (727) 233-06-98, 250-72-22, 250-18-82, 279-00-67, 233-08-23. факс: 279-05-51.