

HUILE

4T

100% SYNTHÈSE

V1 - 03/2024



- **Huile hautes performances** pour moteur 4 temps, essence ou Diesel, refroidis par eau ou par air.
- **Réduit l'usure moteur** : formule renforcée en additifs anti-friction.
- Assure une combustion parfaite, **limite les émissions polluantes** et évite la surconsommation de carburant.

1. Placer un bac de récupération sous la machine.

Vidanger l'huile usagées.

2. Remplir le carter en respectant les préconisations du constructeur

Conseils du pro

Machine neuve : vidanger après 5H d'utilisation.

En saison : vidanger toutes les 25H d'utilisation.

5W30

API : SL/CF

Réf 3025 • 3266720030254 • 12 x 500ml

Réf 3072 • 3266720030728 • 12 x 1L

Réf 3023 • 3266720030230 • 3 x 5L

Réf 36548 • 3266720365486 • 1 x 20L

Réf 36544 • 3266720365448 • 1 x 60L

Réf 36547 • 3266720365479 • 1 x 205L

10W30

API : SL/CF

Réf 3031 • 3266720030315 • 12 x 1L

Réf 3082 • 3266720030827 • 12 x 2L

Réf 3084 • 3266720030841 • 1 x 60L

Réf 3087 • 3266720030872 • 1 x 205L

15W40

API : CH-4/SJ

Réf 3042 • 3266720030421 • 12 x 2L

Réf 36888 • 3266720368883 • 1 x 20L

Réf 36884 • 3266720368845 • 1 x 60L

Réf 36887 • 3266720368876 • 1 x 205L