FICHE TECHNIQUE
V012021

XTRA 5W30 C3

DESCRIPTION

Huile polyvalente de synthèse à teneur en cendre réduite, « Fuel economy » formulée à partir d'additifs de dernière génération.

APPLICATION

La **XTRA 5w30 C3** Bardahl est « universelle ». Elle est issue d'une technologie Mid S.A.P.S de hautes performances à faible viscosité, conçue pour les moteurs Essence et Diesel VL, VU, à intervalle de vidange prolongé. Elle contribue à l'allongement de la durée de vie des catalyseurs 3 voies et des filtres à particules. Convient au programme VW Longlife III.

SPÉCIFICATIONS

Le produit satisfait aux niveaux de performance indiqués ci-dessous :

ACEA	C3
API	SN
VW	504.00 / 507.00
MERCEDES-BENZ	MB 229.31/ MB 229.51
PORSCHE	C30
BMW	Longlife-04

PROPRIÉTÉS

- ✓ Participe à l'économie de carburant,
- ✓ Participe à la diminution des émissions de particules,
- ✓ Adapté aux catalyseurs modernes,
- ✓ Film lubrifiant protecteur à haute température,
- ✓ Intervalles de vidange prolongés,
- ✓ Excellente dispersion et détergence,
- ✓ Démarrage à froid facilité,
- ✓ Grande protection anti-corrosion, anti-usure, anti-mousse.

SADAPS BARDAHL CORPORATION S.A.
Rue de Lille, 104, 59420 MOUVAUX
T(+33) (0)3 10 38 38 38

SADAPS BARDAHL ADDITIVES & LUBRICANTS
Rue de Mont des Carliers, 3, ZI TOURNAI Ouest, 2
T: (+32) (0) 69 59 03 60

www.bardahl.fr
www.bardahloils.com

DONNÉES TECHNIQUES

Densité à 15°C	Kg/l	0,855
Viscosité -35°C	mPa.s	6120
Viscosité 40°C	mm2/s	71
Viscosité 100°C	mm2/s	12,10
Indice de Viscosité		169
Viscosité HTHS	mPa.s	3,5
Point d'éclair COC, °C	°C	228
Point d'écoulement, °C	°C	-39
Alcalinité TBN	mgKOH/g	7,7
Cendres Sulfatées	%	0,73

Données à titre informatif uniquement, non contractuelles, et sujettes à variabilité.

RECOMMANDATIONS

Manipulation : toutes les informations de sécurité sur la manipulation et l'utilisation de ce produit sont fournies dans la Fiche de Données de sécurité.

Consulter systématiquement le manuel du constructeur.

Stockage : il est recommandé d'utiliser le produit dans les 60 mois. Il doit être conservé dans l'emballage d'origine fermé, protégé de la lumière, de l'humidité et des températures excessives.

RÉFÉRENCES & CONDITIONNEMENTS

34103	3 x 5 L
34107	205 L

SADAPS BARDAHL CORPORATION S.A.
Rue de Lille, 104, 59420 MOUVAUX
T(+33) (0)3 10 38 38 38

SADAPS BARDAHL ADDITIVES & LUBRICANTS
Rue de Mont des Carliers, 3, ZI TOURNAI Ouest, 2
T: (+32) (0) 69 59 03 60

www.bardahl.fr
www.bardahloils.com