



XTEC 0W30 LL

BESCHREIBUNG

Synthetisches Hochleistungs-Leichtlauföl mit geringem Aschegehalt, das formuliert wurde, um Lebensdauer und Effizienz von Automobil-Abgasreinigungssystemen in Fahrzeugen mit Diesel-, Benzin- und Hybridmotoren zu verlängern und beizubehalten.

EINSATZGEBIET

Das **BARDAHL XTEC 0w30 II** Motoröl wird aus einer Mid S.A.P.S./ low HTHS-Technologie hergestellt und ist mit allen Motoren geeignet, die verlängerte Ölwechselintervalle fordern.

SPEZIFIKATIONEN

Das Produkt erfüllt die unten angegebenen Leistungsstufen:

ACEA	C3
VW	504.00 / 507.00
BMW	LL 04
MERCEDES BENZ	229.31 / 229.51 / 229.52
PORSCHE	C 30

EIGENSCHAFTEN

- ✓ Vermeidet erhöhten Kraftstoffverbrauch (FE),
- ✓ Schützender Schmierfilm bei hohen Temperaturen,
- ✓ Hervorragende Dispersion und Reinigungskraft,
- ✓ Erleichtert den Kaltstart,
- ✓ Hohe Oxidationsbeständigkeit,
- ✓ ausgezeichnete Stabilität bei hohen Temperaturen.



TECHNISCHE DATEN

Dichte bei 15°C	Kg/l	0,844
Viskosität bei -35°C	mPa.s	5750
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	64
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	12
Viskositätsindex		178
Flammpunkt, °C	°C	202
Pourpoint, °C	°C	-51
Gesamtbasenzahl	mgKOH/g	7,3
Sulfatasche	%	0,78

Daten nur zu Informationszwecken, unverbindlich, Änderungen vorbehalten.

VERWENDUNG

Handhabung: Alle Sicherheitsinformationen zur Handhabung und Verwendung dieses Produkts sind im Sicherheitsdatenblatt zu finden.

Immer die Hinweise im Herstellerhandbuch beachten.

Lagerung: Es wird empfohlen, das Produkt innerhalb von 60 Monaten zu verwenden. In der ungeöffneten Originalverpackung aufbewahren. Vor Licht, Feuchtigkeit und übermäßigen Temperaturen schützen.

ARTIKELNUMMERN UND VERPACKUNGSEINHEITEN

34141	12x1L
34143	3x5L
34148	20L
34144	60L
34147	205L