



# XTEC 0W30 LL

## DESCRIPTION

Huile de synthèse haute performance à faible teneur en cendres, formulée pour prolonger la durée de vie et conserver l'efficacité des systèmes de réduction d'émission pour les voitures diesel, essence et hybrides.

## APPLICATION

La XTEC 0w30 LL BARDAHL est issue d'une technologie Mid S.A.P.S./low HTHS et peut être utilisée pour tous les moteurs demandant des espacements de vidange étendus.

## SPÉCIFICATIONS

Le produit satisfait aux niveaux de performance indiqués ci-dessous :

ACEA	C3
VW	504.00 / 507.00
BMW	LL 04
MERCEDES BENZ	229.31 / 229.51 / 229.52
PORSCHE	C 30

## PROPRIÉTÉS

- ✓ Evite la surconsommation de carburant, spéciale FE,
- ✓ Préserve le film lubrifiant à haute température,
- ✓ Excellente dispersion et détergence,
- ✓ Démarrage à froid facilité,
- ✓ Excellente résistance à l'oxydation,
- ✓ Excellente stabilité à haute température.



## DONNÉES TECHNIQUES

Densité à 15°C	Kg/l	0,844
Viscosité -35°C	mPa.s	5750
Viscosité 40°C	mm <sup>2</sup> /s	64
Viscosité 100°C	mm <sup>2</sup> /s	12
Indice de Viscosité		178
Point d'éclair COC, °C	°C	202
Point d'écoulement, °C	°C	-51
Alcalinité TBN	mgKOH/g	7,3
Cendres Sulfatées	%	0,78

Données à titre informatif uniquement, non contractuelles, et sujettes à variabilité.

## RECOMMANDATIONS

**Manipulation** : toutes les informations de sécurité sur la manipulation et l'utilisation de ce produit sont fournies dans la Fiche de Données de sécurité.

Consulter systématiquement le manuel du constructeur.

**Stockage** : il est recommandé d'utiliser le produit dans les 60 mois. Il doit être conservé dans l'emballage d'origine fermé, protégé de la lumière, de l'humidité et des températures excessives.

## RÉFÉRENCES & CONDITIONNEMENTS

34141	12x1L
34143	3x5L
34148	20L
34144	60L
34147	205L