



BARDAHL

PREMIUM PERFORMANCE

XTS

0W30

100% Synthetic

DIESEL & PETROL/ESSENCE
Select your oil on
www.bardahloils.com

ACEA
A1/B1
A5/B5

Fuel
economy

731 3613 1R0



Meets the requirements of

ACEA A1/B1 A5/B5, VW 503.00/506.00/506.01

EN Fully synthetic engine oil formulated from latest generation additives for petrol and diesel vehicles. Reduces friction, eliminates sludge and decreases fuel consumption. Good general protection. BARDAHL XTS 0W30 gives excellent performance at low temperature.

Always check the manufacturer car manual before use. This oil cannot be used when a VW 503.01 norm oil is requested.

Contains Calcium carbonate monopolybutenylbenzenesulfonate succinate complexes, Benzene, mono-C10-13-alkyl derivs, fractionation bottoms, heavy ends, sulfonated, calcium salts, Benzenesulfonic acid, mono-C16-24-alkyl derivs, calcium salts. May produce an allergic reaction. If medical advice is needed, have product container or label at hand. Keep out of reach of children. IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER, a doctor. Dispose of contents/container to a hazardous, or special waste collection point.

FR Huile 100% synthèse, à base d'additifs de performance de dernière génération, pour véhicules essence et diesel. Réduit la friction et la formation des boues, et évite la surconsommation de carburant. Protection générale assurée. La XTS 0W30 BARDAHL offre d'excellentes performances à basse température.

Toujours se référer au manuel du constructeur au préalable. Ne pas utiliser si un produit de la norme VW 503.01 est prescrit.

Content Calcium carbonate monopolybutenylbenzenesulfonate succinate complexes, Benzene, mono-C10-13-alkyl derivs, fractionation bottoms, heavy ends, sulfonated, calcium salts, Benzenesulfonic acid, mono-C16-24-alkyl derivs, calcium salts. Peut produire une réaction allergique. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON, un médecin. Éliminer le contenu/récipient dans une installation de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.

NL Vol synthetische motorolie geformuleerd met de nieuwste generatie additieven voor benzine en diesel voertuigen. Vermindert wrijving, voorkomt sludge en overmatig brandstofverbruik. Goede algemene bescherming. BARDAHL XTS 0W30 heeft een excellent vermogen bij lage temperaturen.

Controleer altijd het voertuig gebruiksaanwijzing boek voor gebruik. Deze olie kan niet gebruikt worden wanneer de norm VW 503.01 vereist is.

Bevat Calcium carbonate monopolybutenylbenzenesulfonate succinate complexes, Benzene, mono-C10-13-alkyl derivs, fractionation bottoms, heavy ends, sulfonated, calcium salts, Benzenesulfonic acid, mono-C16-24-alkyl derivs, calcium salts. Kan een allergische reactie veroorzaken. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. NA INSLUKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM, een arts raadplegen. Inhoud/verpakking afbreken naar een installatie voor het inzamelen van gevaarlijk of bijzonder afval.

DE Vollsynthetisches Motoröl mit Hochleistungsadditiven der neuesten Generation für Benzin- und Dieselmotoren. Vermindert Schlammbildung und reduziert Reibung und Kraftstoffverbrauch. BARDAHL XTS 0W30 bietet ausgezeichneten Motorschutz bei niedrigen Temperaturen.

Hinweise des Herstellers im Fahrzeughandbuch beachten. Dieses Öl kann nicht eingesetzt werden, wenn die VW-Norm 503.01 verlangt wird.

Enthält Calcium carbonate monopolybutenylbenzenesulfonate succinate complexes, Benzene, mono-C10-13-alkyl derivs, fractionation bottoms, heavy ends, sulfonated, calcium salts, Benzenesulfonic acid, mono-C16-24-alkyl derivs, calcium salts. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSCENTRUM oder Arzt anrufen. Inhalt/Behälter einer Sammelstelle für gefährliche Abfälle oder Sonderabfälle zuführen.

SADAPS BARDAHL - ZI Tournai Ouest 2 Ref. 36131 731 3613 1R1
Rue du Mont des Carliers, 3 B-7522 Tournai - BELGIUM
Tel.: +32 (0)69 59 03 60
www.bardahlfrance.com Made in EU



ES Lubricante de motor totalmente sintético formulado a partir de aditivos de última generación para los vehículos de gasolina y diesel. Reduce la fricción, elimina los lodos y disminuye el consumo de combustible. Buena protección general. BARDAHL XTS 0W30 da un excelente rendimiento a baja temperatura.

Siempre consultar el manual de instrucciones del constructor antes de usar. Este aceite no se puede utilizar cuando se solicita la norma VW 503.01.

Contiene Calcium carbonate monopolybutenylbenzenesulfonate succinate complexes, Benzene, mono-C10-13-alkyl derivs, fractionation bottoms, heavy ends, sulfonated, calcium salts, Benzenesulfonic acid, mono-C16-24-alkyl derivs, calcium salts. Puede provocar una reacción alérgica. Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. Mantener fuera del alcance de los niños. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA, un médico. Eliminar el contenido/el recipiente en una instalación de recogida de residuos peligrosos o especiales.

IT Olio motore 100% sintetico formulato con additivi di ultima generazione per veicoli a Benzina e Diesel. Riduce l'attrito, elimina le morchie e riduce il consumo di carburante. Buona protezione generale. Bardahl XTS 0W30 offre ottime prestazioni alle basse temperature.

Controllare sempre il manuale del produttore dell'auto, prima dell'uso. Questo olio è non può essere utilizzato quando è richiesto un olio con specifica VW 503.01.

Contiene Calcium carbonate monopolybutenylbenzenesulfonate succinate complexes, Benzene, mono-C10-13-alkyl derivs, fractionation bottoms, heavy ends, sulfonated, calcium salts, Benzenesulfonic acid, mono-C16-24-alkyl derivs, calcium salts. Può provocare una reazione allergica. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI, un medico. Smaltire il prodotto/recipiente in punto di raccolta rifiuti speciali o pericolosi.

PT Óleo de motor totalmente sintético formulado a partir de aditivos de última geração para os veículos a gasolina e diesel. Reduz o atrito, elimina as lamas e diminui o consumo de combustível. Boa proteção geral. BARDAHL XTS 0W30 dá excelente desempenho a baixa temperatura.

Consultar sempre o manual de instruções do fabricante antes de usar. Este óleo não pode ser usado com a norma de óleo VW 503.01.

Contém Calcium carbonate monopolybutenylbenzenesulfonate succinate complexes, Benzene, mono-C10-13-alkyl derivs, fractionation bottoms, heavy ends, sulfonated, calcium salts, Benzenesulfonic acid, mono-C16-24-alkyl derivs, calcium salts. Pode provocar uma reação alérgica. Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. Mantenha fora do alcance das crianças. EM CASO DE INGESTÃO: contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS, um médico. Eliminar o conteúdo/recipiente em uma instalação de recolha dos resíduos perigosos ou especiais.

ET Täissintetiline mootoriõli, mis baseerub viimase põlvkonna lisanditel ning on mõeldud nii bensiini, kui diiselmootoritele. Vähendab hõõrmitust, hoiab mootori puhtana ja vähendab kütusekulu. BARDAHL XTS 0W30 tagab suurepärase jõulduse madalatel temperatuuridel.

Õli sobivust kontrollige alati autootootja kasutusjuhendist. Seda õli ei või kasutada mootorite puhul, mis vajavad VW 503.1 sertifikaati.

Sisaldab Calcium carbonate monopolybutenylbenzenesulfonate succinate complexes, Benzene, mono-C10-13-alkyl derivs, fractionation bottoms, heavy ends, sulfonated, calcium salts, Benzenesulfonic acid, mono-C16-24-alkyl derivs, calcium salts. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas. ALLANEALEMISE KORRAL: võtta viivitamatult ühendust MÜRGIJUSTERABEKESKUSE, arstiga. Sisu/mahuti kõrvaldada ohtlike või erijäätmete kogumise rajatis.

«Танатоу Казахстан» ЖШС Мекен-жайы: 050050, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Райымбек даңғылы 169А-йй. тел.:+7 (727) 233-06-98, 250-72-22, 250-18-82, 279-00-67, 233-08-23. факс: 279-05-51.

SADAPS BARDAHL - ZI Tournai Ouest 2
Rue du Mont des Carliers, 3 - B-7522 Tournai - BELGIUM
Tel.: +32 (0)69 59 03 60 - www.bardahlfrance.com



GR 100% συνθετικό λιπαντικό κινητήρα κατασκευασμένο με τελευταίας γενιάς πρόσθετα για οχήματα βενζίνης και πετρελίου. Μειώνει την τριβή, ελαττώνει τα κατάλοιπα στον κινητήρα και βοηθάει στην μείωση της κατανάλωσης καυσίμου. Παρέχει μια εξαιρετική γενική προστασία στον κινητήρα. Το Bardahl XTS 0W30 προσφέρει εξαιρετική απόδοση σε χαμηλές θερμοκρασίες.

Σε κάθε περίπτωση να συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο χρήσης του κατασκευαστή πριν τη χρήση. Αυτό το λιπαντικό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν απαιτείτε προδιαγραφή VW 503.01.

Περιέχει Calcium carbonate monopolybutenylbenzenesulfonate succinate complexes, Benzene, mono-C10-13-alkyl derivs, fractionation bottoms, heavy ends, sulfonated, calcium salts, Benzenesulfonic acid, mono-C16-24-alkyl derivs, calcium salts. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Εάν ζητήσετε ιατρική βοήθεια, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. Μακριά από παιδιά. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΙΗΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΗΤΡΙΑΣΕΙΣ ή ένα γραφείο διάθεσης του περιεχομένου/περιέκτη σε εγκαταστάσεις συλλογής επικίνδυνων ή ειδικών απορριμμάτων.

DA Fuld syntetisk motorolie formuleret fra sidste generation additiv til benzín og dieselmotor. Reducerer friktion, fjerner slam og nedsetter brændstofforbruget. God generel beskyttelse. Bardahl XTS 0W30 giver fremragende ydeevne ved lav temperatur.

Tjek altid bilfabrikkens specifikationer for brug. Denne olie kan ikke anvendes hvis der kræves en VW 503.01 specifikation.

Indeholder Calcium carbonate monopolybutenylbenzenesulfonate succinate complexes, Benzene, mono-C10-13-alkyl derivs, fractionation bottoms, heavy ends, sulfonated, calcium salts, Benzenesulfonic acid, mono-C16-24-alkyl derivs, calcium salts. Kan udløse allergisk reaktion. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omkring til den GIFTINFORMATION, og læg. Indholdet/holderen bortkaffes i indsamlingssted for farligt affald og specialaffald.

RU Полностью синтетическое моторное масло создано с применением присадок последнего поколения для бензиновых и дизельных двигателей. Снижает трение, устраняет нагар и снижает потребление топлива. Отличная общая защита. BARDAHL XTS 0W30 демонстрирует великолепные свойства при низких температурах. Производитель: S.A.D.A.P.S. BARDAHL, ADDITIVES & LUBRICANTS S.A. Адрес: ул. Рю Дю Монт де Карлье, 3 В-7522, г. Турней, Бельгия. Тел./факс: +32 (0) 69 59 03 60. www.bardahl.be. Импортёр и официальный представитель: ООО «ЛН Дистрибуция». Адрес: 443066, Россия, г. Самара, пер. Безьямынский, 2-й, д. 1. Тел./факс: 8 (495) 988 64 45.

Перед использованием обязательно проверьте руководство производителя автомобиля. Это масло не может использоваться, когда запрашивается норма масла VW 503.01.

Содержит Calcium carbonate monopolybutenylbenzenesulfonate succinate complexes, Benzene, mono-C10-13-alkyl derivs, fractionation bottoms, heavy ends, sulfonated, calcium salts, Benzenesulfonic acid, mono-C16-24-alkyl derivs, calcium salts. Может вызвать аллергическую реакцию. Если необходима рекомендация врача: иметь при себе упаковку продукта или маркировочный знак. Держать в месте, не доступном для детей. ПРИ ПОГЛТЫВАНИИ: Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР, к врачу. Удалить содержимое/контейнер в пункт сбора опасных или специальных отходов.

BG 100% Синтетично двигателно масло, формулирано от последно поколение добавки. Намалвява триенето, елиминира утайките и намалвява разхода на гориво. Добра обща защита. Подходящо за бензинови и дизелови двигатели. Bardahl XTS 0W30 дава отлични резултати при ниска температура. Производител: САДАПС Бардал, адрес: Индустриална зона запад, ул. Дю Мон де Карлье 3, 7522 Турней, Белгия, тел.: +3269590360. Вносител: ДНВ Проспийт ЕООД, София, ул. Стран Едрев 1, тел: 02/8689005, 0887/444121, www.prospeed.bg, e-mail: office@prospeed.bg

Внимавайте проверявайте ръководството на автомобила от производителя, преди употреба. Това масло не може да бъде използвано, когато има изискване за спецификация на масло VW 503.01.

Съдържа Calcium carbonate monopolybutenylbenzenesulfonate succinate complexes, Benzene, mono-C10-13-alkyl derivs, fractionation bottoms, heavy ends, sulfonated, calcium salts, Benzenesulfonic acid, mono-C16-24-alkyl derivs, calcium salts. Може да предизвика алергична реакция. При необходимост от медицинска помощ, имайте опаковката или етикета на продукта. Да се съхранява в място, недостъпно за деца. ПРИ ПОГЛЪТЯНЕ: Незабавно се обърнете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ, на лекар. Съдържанието/съдът да се изхвърли в инсталация за събиране на опасни или специални отпадъци.