



XTS 10W60

BESCHREIBUNG

Vollsynthetisches Motoröl der neuesten Generation mit einer PAO (Polyalphaolefine) Technologie. Geeignet für Otto- und Dieselmotoren, mit oder ohne Turbolader. Ausgezeichneter Motorschutz bei Kaltstart und bei den unterschiedlichsten Belastungen.

EINSATZGEBIET

Das **Bardahl XTS 10w60** Motoröl kann zu jeder Jahreszeit eingesetzt werden und ist für PKW und Nutzfahrzeuge geeignet. Die Viskosität passt sich hohen wie niedrigen Temperaturen an. Für verlängerte Ölwechselintervalle.

SPEZIFIKATIONEN

Das Produkt erfüllt die unten angegebenen Leistungsstufen:

ACEA	A3/B4
API	SN / CF

EIGENSCHAFTEN

- ✓ Viskositätsindex, hervorragende Stabilität,
- ✓ Erleichtert den Kaltstart,
- ✓ Optimale Oxidationsstabilität,
- ✓ Hervorragende Scherfestigkeit
- ✓ Schützender Schmierfilm bei hohen Temperaturen,
- ✓ Hervorragende Dispersion und Reinigungskraft,
- ✓ Korrosions-, Verschleiß- und Schaumschutz.





TECHNISCHE DATEN

Dichte bei 15°C	Kg/l	0,854
Viskosität bei -35°C	mPa.s	6190
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	163,3
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	23,3
Viskositätsindex		173
Flammpunkt, °C	°C	224
Pourpoint, °C	°C	-39
Gesamtbasenzahl	mgKOH/g	10,3
Sulfatasche	%	1,33

Daten nur zu Informationszwecken, unverbindlich, Änderungen vorbehalten.

VERWENDUNG

Handhabung: Alle Sicherheitsinformationen zur Handhabung und Verwendung dieses Produkts sind im Sicherheitsdatenblatt zu finden.

Immer die Hinweise im Herstellerhandbuch beachten.

Lagerung: Es wird empfohlen, das Produkt innerhalb von 60 Monaten zu verwenden. In der ungeöffneten Originalverpackung aufbewahren. Vor Licht, Feuchtigkeit und übermäßigen Temperaturen schützen.

ARTIKELNUMMERN UND VERPACKUNGSEINHEITEN

36251	12 x 1 L
36252	4 x 4 L
36253	3 x 5 L
36258	20 L
36254	60 L
36257	205 L

