



XTC 5W30

BESCHREIBUNG

Synthetisches Hochleistungsmotoröl für Benzin- und Dieselmotoren. Geeignet für alle Benzin- und Dieselmotoren, mit oder ohne Turbolader, mit oder ohne Partikelfilter.

EINSATZGEBIET

Das **BARDAHL XTC 5W30 ÖL** ist ein Mid SAPS-Öl für saubere Motoren. Für verlängerte Ölwechselintervalle. Ausgezeichneter Motorschutz bei Kaltstart und bei den unterschiedlichsten Belastungen. Genehmigt von Mercedes-Benz.

SPEZIFIKATIONEN

Das Produkt erfüllt die unten angegebenen Leistungsstufen:

ACEA	C3
API	SN
VW	502.00 / 505.00 / 505.01
MERCEDES-BENZ	MB Approval 229.52 / 229.51
FIAT	9.55535-S3
GM-OPEL	DEXOS 2
BMW	Longlife-04

EIGENSCHAFTEN

- ✓ Vermeidet erhöhten Kraftstoffverbrauch,
- ✓ Reduziert Verbrennungsrückstände,
- ✓ Schützender Schmierfilm bei hohen Temperaturen,
- ✓ Hervorragende Dispersion und Reinigungskraft,
- ✓ Erleichtert den Kaltstart,
- ✓ Hervorragende Scherfestigkeit,
- ✓ Korrosions-, Verschleiß- und Schaumschutz.





TECHNISCHE DATEN

Dichte bei 15°C	Kg/l	0,850
Viskosität bei -30°C	mPa.s	6000
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	72,60
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	12,3
Viskositätsindex		172
Flammpunkt, °C	°C	230
Pourpoint, °C	°C	-36
Sulfatasche	mgKOH/g	7,4
Gesamtbasenzahl	%	0,78

Daten nur zu Informationszwecken, unverbindlich, Änderungen vorbehalten.

VERWENDUNG

Handhabung: Alle Sicherheitsinformationen zur Handhabung und Verwendung dieses Produkts sind im Sicherheitsdatenblatt zu finden. Immer die Hinweise im Herstellerhandbuch beachten.

Lagerung: Es wird empfohlen, das Produkt innerhalb von 60 Monaten zu verwenden. In der ungeöffneten Originalverpackung aufbewahren. Vor Licht, Feuchtigkeit und übermäßigen Temperaturen schützen.

ARTIKELNUMMERN UND VERPACKUNGSEINHEITEN

36311	12 x 1 L
36312	4 x 4 L
36313	3 x 5 L
36318	20 L
36314	60 L
36317	205 L



NOTHING WILL STOP YOU

SADAPS BARDAHL ADDITIVES & LUBRICANTS
Rue du Mont des Carliers, 3 ZI TOURNAI Ouest, 2
T: (+32) (0) 69 59 03 60

www.bardahl.de
www.bardahloils.com