



XTM 15W50

BESCHREIBUNG

Mineralöl für PKW und Nutzfahrzeuge. Ideal für gemischte Automobilflotte. Geeignet für Otto- und Dieselmotoren, mit Autogas und mit oder ohne Turbolader und Katalysator.

EINSATZGEBIET

Das **Bardahl XTM 15w50 Öl** hat eine sehr gute Reinigungskraft und schützt gegen Verschleiß dank der Viskositäts-Stabilisatoren. Korrosions- und Rostschutz.

SPEZIFIKATIONEN

Das Produkt erfüllt die unten angegebenen Leistungsstufen:

CCMC	G4/ D4/ PD-2
API	CF-4/ SG/ SH/ SJ
VW	501.00 / 505.00
MB	228.1
GM	6085-M
FORD	WSS M2C153-C
MIL	L-2104D/ L-46152 EC

EIGENSCHAFTEN

- ✓ Vermeidet Ablagerungen auf die Kolben
- ✓ Sehr gute Reinigungskraft
- ✓ Korrosionsschutz





TECHNISCHE DATEN

Dichte bei 20°C	Kg/l	0,872
Viskosität bei -20°C	cP	<7000
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	107,2
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	14,6
Viskositätsindex		140
Flammpunkt, °C	°C	220
Pourpoint, °C	°C	-27
Sulfatasche	%	1,10

Daten nur zu Informationszwecken, unverbindlich, Änderungen vorbehalten.

VERWENDUNG

Handhabung: Alle Sicherheitsinformationen zur Handhabung und Verwendung dieses Produkts sind im Sicherheitsdatenblatt zu finden. Immer die Hinweise im Herstellerhandbuch beachten.

Lagerung: Es wird empfohlen, das Produkt innerhalb von 36 Monaten zu verwenden. In der ungeöffneten Originalverpackung aufbewahren. Vor Licht, Feuchtigkeit und übermäßigen Temperaturen schützen.

ARTIKELNUMMERN UND VERPACKUNGSEINHEITEN

36351	12 x 1 L
36353	3 x 5 L
36358	20 L
36354	60 L
36357	205 L