



XTG 75W80 TDL

BESCHREIBUNG

Vollsynthetisches Total Drive Line EP-Getriebeöl für mechanische Antriebe, Differenziale und Schaltgetriebe bei ungünstigen Einsatzbedingungen (mechanische Belastung, hohe Drehzahlen und Temperaturen).

EINSATZGEBIET

Das BARDAHL XTG 75W80 TDL ist besonders geeignet für hochbelastete Hypoidgetriebe. Für PKW, Nutzfahrzeuge und LKW.

SPEZIFIKATIONEN

Das Produkt erfüllt die unten angegebenen Leistungsstufen:

API	GL4/GL5/ MT1
ZF	TE-ML 02B/ 17B
MIL	MIL-L-2105A/B/C/D/ MIL-PRF-2105E
SAE	J2360

EIGENSCHAFTEN

- ✓ Gute Resistenz bei hohen Temperaturen,
- ✓ Gute EP-Eigenschaften (ExtremePressure),
- ✓ Geringer Pourpoint,
- ✓ Hohe Korrosionsbeständigkeit,
- ✓ Hohe Oxidationsbeständigkeit,
- ✓ Verschleiß- und Schaumschutz.

TECHNISCHE DATEN

Dichte bei 15°C	Kg/l	0,849
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	38,3
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	7,31
Viskositätsindex		159
Flammpunkt, °C	°C	194
Pourpoint, °C	°C	-60

Daten nur zu Informationszwecken, unverbindlich, Änderungen vorbehalten.

VERWENDUNG





Handhabung: Alle Sicherheitsinformationen zur Handhabung und Verwendung dieses Produkts sind im Sicherheitsdatenblatt zu finden. Immer die Hinweise im Herstellerhandbuch beachten.

Lagerung: Es wird empfohlen, das Produkt innerhalb von 60 Monaten zu verwenden. In der ungeöffneten Originalverpackung aufbewahren. Vor Licht, Feuchtigkeit und übermäßigen Temperaturen schützen.

ARTIKELNUMMERN UND VERPACKUNGSEINHEITEN

36371	12 x 1 L
36373	3 x 5 L
36378	20 L
36374	60 L
36377	205 L