



XTG 85W140

BESCHREIBUNG

Mineralisches EP-Getriebeöl für hochbelastete mechanische Antriebe, Differenziale, Transaxle-Antriebe und Schaltgetriebe bei. Besonders geeignet für hochbelastete Hypoidgetriebe in PKW, Bau- und Landmaschinen.

EINSATZGEBIET

Das **BARDAHL XTG 85w140 ÖL** ist besonders gut geeignet für stark belastete Hypoidgetriebe.

SPEZIFIKATIONEN

Das Produkt erfüllt die unten angegebenen Leistungsstufen:

API	GL5
MIL	MIL-L-2105D
ZF	TE-ML 07A/ 21A

EIGENSCHAFTEN

- ✓ Gute EP-Eigenschaften (Extreme Pressure),
- ✓ Geringer Pourpoint,
- ✓ Hohe Korrosionsbeständigkeit,
- ✓ Hohe Oxidationsbeständigkeit,
- ✓ Verschleiß- und Schaumschutz.

TECHNISCHE DATEN

Dichte bei 15°C	Kg/l	0,909
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	340
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	27
Viskositätsindex		106
Flammpunkt, °C	°C	245
Pourpoint, °C	°C	-15

Daten nur zu Informationszwecken, unverbindlich, Änderungen vorbehalten.

VERWENDUNG

Handhabung: Alle Sicherheitsinformationen zur Handhabung und Verwendung dieses Produkts sind im Sicherheitsdatenblatt zu finden. Immer die Hinweise im Herstellerhandbuch beachten.





Lagerung: Es wird empfohlen, das Produkt innerhalb von 60 Monaten zu verwenden. In der ungeöffneten Originalverpackung aufbewahren. Vor Licht, Feuchtigkeit und übermäßigen Temperaturen schützen.

ARTIKELNUMMERN UND VERPACKUNGSEINHEITEN

36393	3 x 5 L
36394	60 L
36397	205 L