XTG CVT

BESCHREIBUNG

Vollsynthetisches Höchstleistungsöl für moderne kontinuierlich variable Getriebe (CVT). Geeignet für CVT- Ketten- und Riemengetriebe.

EINSATZGEBIET

Das **Bardahl XTG CVT Öl** ermöglicht eine Senkung des Kraftstoffverbrauches bei Fahrzeugen mit CVT-Getriebe.

SPEZIFIKATIONEN

Das Produkt erfüllt die unten angegebenen Leistungsstufen:

BMW - Mini Cooper	EZL799 / EZL799A
MERCEDES	236.20
VW	G 052 180/ G 052 516
NISSAN	NS-1/ NS-2/ NS-3
HONDA	HMMF (without starting clutch)/ HCF2
MITSUBISHI	SPIII (only in CVT)/ CVTF-J1/J4/J4+
SUBARU	ECVT/iCVT/iCVT FG/NS-2 / Lineartronic High Torque (HT) CVTF / Lineartronic chain CVTF/CVTF II
DAIHATSU	AMIX CVTF DC/DFE / DFC
SUZUKI	CVTF TC/ 3320/ NS-2/ Green 1/ Green 2/ Green 1V
HUYNDAI	CVT-J1/ SPIII (CVT Model)
KIA	CVT-J1/ SPIII (CVT Model)
CHRYSLER JEEP DODGE	NS-2 / Mopar CVTF+4
TOYOTA	CVTF TC/FE
FORD	WSS-M2C928-A
MOPAR	CVTF+4
MAZDA	JWS 3320
GM	DEX-CVT

EIGENSCHAFTEN

- ✓ Sehr geringer Pourpoint,
- ✓ Hoher und stabiler Viskositätsindex,
- ✓ Ideale Reibungskraft,
- ✓ Gute Beständigkeit gegen Vibrationen,
- ✓ Verlängerte Ölwechselintervalle,
- ✓ Hohe Korrosionsbeständigkeit,
- ✓ Hohe Oxidationsbeständigkeit,
- ✓ Verschleiß-, Schaum- und Stoßschutz.

SADAPS BARDAHL ADDITIVES & LUBRICANTS
Rue du Mont des Carliers, 3 ZI TOURNAI Ouest, 2
T: (+32) (0) 69 59 03 60
www.bardahl.de
www.bardahloils.com

TECHNISCHE DATEN

Dichte bei 15°C	Kg/l	0,845
Viskosität bei 40°C	mm2/s	35,4
Viskosität bei 100°C	mm2/s	7,3
Viskositätsindex		177
Flammpunkt, °C	°C	214
Pourpoint, °C	°C	-48

Daten nur zu Informationszwecken, unverbindlich, Änderungen vorbehalten.

VERWENDUNG

Handhabung: Alle Sicherheitsinformationen zur Handhabung und Verwendung dieses Produkts sind im Sicherheitsdatenblatt zu finden. Immer die Hinweise im Herstellerhandbuch beachten.

Lagerung: Es wird empfohlen, das Produkt innerhalb von 60 Monaten zu verwenden. In der ungeöffneten Originalverpackung aufbewahren. Vor Licht, Feuchtigkeit und übermäßigen Temperaturen schützen.

ARTIKELNUMMERN UND VERPACKUNGSEINHEITEN

36501	12 x 1 L
36508	20 L

SADAPS BARDAHL ADDITIVES & LUBRICANTS
Rue du Mont des Carliers, 3 ZI TOURNAI Ouest, 2
T: (+32) (0) 69 59 03 60
www.bardahl.de
www.bardahloils.com