



EN Fuel economy synthetic engine oil formulated from latest generation additives, and specially developed for cars equipped with a DPF conforming to the EURO IV and V norms. BARDAHL XTEC 5W30 C2 is a high performance, MID SAPS and low viscosity engine oil that aims at reducing the fuel consumption and polluting emissions.

Always check the manufacturer car manual before use.

Contains C14-16-18 Alkyl phenol. May produce an allergic reaction. If medical advice is needed, have product container or label at hand. Keep out of reach of children. IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER, a doctor. Dispose of contents/container, to a hazardous or special waste collection point.

FR Huile de synthèse « Fuel economy » formulée à partir d'additifs de dernière génération, et spécialement étudiée pour les véhicules équipés d'un filtre à particules (FAP), répondant aux normes EURO IV et EURO V. La XTEC 5W30 C2 BARDAHL est une huile moteur MID SAPS (à faible teneur en cendres), hautes performances, à faible viscosité, spécialement conçue pour éviter la surconsommation de carburant et limiter les émissions de CO₂.

Toujours se référer au manuel du constructeur au préalable.

Contient C14-16-18 Alkyl phenol. Peut produire une réaction allergique. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPÔISON, un médecin. Eliminer le contenu/recipient dans une installation de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.

NL Brandstofbesparende synthetische olie geformuleerd met de nieuwste generatie additieven, speciaal ontwikkeld voor voertuigen uitgerust met een Roetfilter conform de EURO IV en V normen. BARDAHL XTEC 5W30 C2 is een hoogwaardige, MID SAPS lage viscositeit motorolie die het brandstofverbruik en uitlaatpollutie gassen vermindert.

Controleer altijd het voertuig gebruiksaanwijzing boek voor gebruik.

Bevat C14-16-18 Alkyl phenol. Kan een allergische reactie veroorzaken. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. NA INSLIJKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM, een arts raadplegen. Inhoud/verpakking afvoeren naar een installatie voor het inzamelen van gevaarlijk of bijzonder afval.

DE Synthetisches Leichtlauf-motoröl mit Hochleistungsadditiven der neuesten Generation für Fahrzeuge mit Partikelfilter für gemäß Euro IV und Euro V. BARDAHL XTEC 5W30 C2 ist ein Hochleistungsleichtlaufölf der MID SAPS-Klasse für geringen Kraftstoffverbrauch und reduzierte Abgaswerte.

Hinweise des Herstellers im Fahrzeughandbuch beachten.

Enthält C14-16-18 Alkyl phenol. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONZENTRUM, Arzt anrufen. Inhalt/Behälter einer Sammelleiste für gefährliche Abfälle oder Sonderabfälle zuführen.

ES Lubricante sintético de motor «Fuel Economy», formulado a partir de aditivos de última generación, y especialmente desarrollado para los coches equipados con DPF según las normas EURO IV y V. BARDAHL XTEC 5W30 C2 es un aceite de alto rendimiento MID SAPS de baja viscosidad que tiene como objetivo reducir el consumo de combustible y las emisiones contaminantes.

Siempre consultar el manual de instrucciones del constructor antes de usar.

Contiene C14-16-18 Alkyl phenol. Puede provocar una reacción alérgica. Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. Mantener fuera del alcance de los niños. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA, un médico. Eliminar el contenido/recipiente en una instalación de recogida de residuos peligrosos o especiales.

IT Olio motore sintetico Fuel Economy formulato con additivi di ultima generazione, appositamente progettato per i veicoli dotati di filtro anti-particolato (DPF), conformi alle norme Euro IV e Euro V. Bardahl XTEC 5W 30 C2 è un olio motore MID SAPS ad alte prestazioni e bassa viscosità appositamente progettato per ridurre il consumo di carburante e le emissioni di CO₂.

Controllare sempre il manuale del produttore dell'auto, prima dell'uso.

Contiene C14-16-18 Alkyl phenol. Puede provocare una reazione alérgica. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI, un medico. Smaltire il prodotto/recipiente in punto di raccolta rifiuti speciali o pericolosi.

PT Óleo sintético desenvolvido para uma economia de combustível, formulado a partir de aditivos de última geração, e especialmente desenvolvido para carros equipados com um DPF conforme as normas EURO IV e V. BARDAHL XTEC 5W30 C2 é um óleo de alto desempenho, MID SAPS e com baixa viscosidade, que visa reduzir o consumo de combustível e as emissões de poluentes.

Consultar sempre o manual de instruções do fabricante antes de usar.

Contém C14-16-18 Alkyl phenol. Pode provocar uma reação alérgica. Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. Manter fora do alcance das crianças. EM CASO DE INGESTÃO: contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS, um médico. Eliminar o conteúdo/recipiente em uma instalação de recolha de resíduos perigosos ou especiais.

ET Kütusekulu optimeeriv sünteesiline mootoriõli, mis on loodud viimase põlvkonna lisandite baasil. Arendatud spetsiaalselt vastama DPF-ga varustatud sõidukite mootoriõli, mis peavad vastama EURO IV ja V normidele. BARDAHL XTEC 5W30 C2 on kõrgkvaliteetne, MID SAPS (madala tuhasisuuslusega) ja madala viskoosusega mootoriõli, mis vähendab kütusekulu ja saatsavat heitgase.

Öli sobivust kontrollige alati autotootja kasutusjuhdest. Sisaldab C14-16-18 Alkyl phenol. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Arsti poolle poöndudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaadumist kohas. ALLANELAMISE KORRAL: võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKUSE, arstiga. Sisu/mahuti kõrvaldada ohlike või eri jäätmete kogumise rajatis.

SADAPS BARDAHL - ZI Tournai Ouest 2 Rue du Mont des Carliers, 3 B-7522 Tournai - BELGIUM Tel. +32 (0)69 59 03 60 - www.bardahlfrance.com

«Танапо Казахстан» ЖШС Мекен-жайы: 050050, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Райымбек дүнгөсінің 169А ўт., тел.: +7 (727) 233-06-98, 250-72-22, 250-18-82, 279-00-67, 233-08-23. факс: 279-05-51.

4Le

GR 100% συνθετικό λιπαντικό σχέδιασμένο για μέγιστη οικονομία καυσίμου. Περιέχει τελευταία τεχνολογία πρόσθετα και είναι ειδικά κατασκευασμένο για σήματα με φίλτρο DPF που πληρούν τους κανονισμούς EURO IV και V. Το BARDAHL XTEC 5W30 C2 είναι ένα υψηλής απόδοσης, MID SAPS και χαμηλού δείκτου ζάδους λιπαντικό που στοχεύει στην μείωση της κατανάλωσης καυσίμου και των επικυρών ρύπων.

Σε κάθε περίπτωση να συμβούλευσετε το εγχειρίδιο χρήσης του κατασκευαστή πριν τη χρήση.

Περιέχει C14-16-18 Alkyl phenol. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Εάν ζητήσετε ιατρική συμβολή, να έχετε μαζί σας τον περίπτωτη προϊόντος ή την ετικέτα. Μακριά από παιδιά. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: καλέστε εμένους το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΗΤΡΙΑΣΕΩΝ, μακριά. Διάθεση του περιεχόμενου/περίπτωτης εγκαταστάσεως συλλογής επικινδύνων ή ειδικών απορριμμάτων.

DA Brændstoføkonomisk syntetisk motorolie formuleret med nyeste generation tilslættningstoffer, og specielt udviklet til biler udstyret med et DPF i overensstemmelse med EURO IV og V normer. Bardahl XTEC 5W30 C2 er en højtydende, mid SAPS og lav viskositet motorolie, der sitter mod at reducere brændstofforbruget og forurenende udstødning.

Tjek altid bilfabrikkens specifikationer for brug.

Indeholder C14-16-18 Alkyl phenol. Kan udlese allergisk reaktion. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. I TILFELDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION, en læge. Indholdet/beholderen bortskaffes i indsamlingssts for farligt affald og specialaffald.

RU Синтетическое масло экономящее расход топлива создано с применением присадок последнего поколения и разработано для автомобилей оснащенных системой DPF и отвечающим требованиям EURO IV и V. BARDAHL XTEC 5W30 C2 – это очень высокопроизводительное MID SAPS, а также низковязкостное моторное масло которое направлено на снижение потребления топлива и уменьшение выбросов в атмосферу. Производитель: S.A.D.A.P.S. BARDAHL ADDITIVES & LUBRICANTS S.A. Адрес: ул. Рю Дю Монд де Карлье, 3 B-7522, г. Турне, Бельгия. Тел./факс: +32 (0) 69 59 03 60. www.bardahl.be. Импортёр и официальный представитель: ООО «ДНВ Диистрибуция». Адрес: 44306, Россия, г. Самара, пер. Безымянный 2-й, д. 1. Тел./факс: 8 (495) 988 64 45.

Перед использованием обязательно проверьте руководство производителя автомобиля.

Содержит C14-16-18 Alkyl phenol. Может вызвать аллергическую реакцию. Если необходимо рекомендации врача: иметь при себе упаковку продукта или маркировочный знак. Держать в месте, не доступном для детей. ПРИ ПРОГЛАСТВАНИИ: Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР, к врачу. Удалить содержимое/контейнер в пункт сбора опасных или специальных отходов.

BG Гориво спечиващо синтетично двигателно масло, формулирано от последно поколение добавки, специално разработано за автомобили , оборудвани с DPF филър, съответства на EURO IV и V спецификации. Bardahl XTEC 5W30 C2 има висока производителност, среден SAPS индекс и ниска високозитет, който има за цел намаляване на разхода на гориво и намаляване на вредните емисии. Производител: САДАПС Бардал, адрес: Индустриска зона запад, ул. Д. Мон де Карлье 3, 7522 Турнен, Белгия, тел: +3269590360. Вносител: ДНВ Продспий ЕООД, София, ул. Стоян Едрев 1, тел: 02/8689005, 0887/444121, www.prosdead.bg, e-mail: office@prosdead.bg

Винаги проверявайте ръководството на автомобила от производителя, преди употреба.

Съдържа C14-16-18 Alkyl phenol. Може да предизвика алергична реакция. При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта. Да се съхранява извън обсега на деца. ПРИ ПОГЛАСТВАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР по ТОКСИКОЛОГИЯ, на лекар. Съъръжанието/съдържанието на продукта се изхвърля в инсталация за събиране на опасни или специални отпадъци.