



XTS 5W30

BESCHREIBUNG

Vollsynthetisches Motoröl mit Hochleistungsadditiven der neuesten Generation. Vermindert Schlamm- und Verschleißbildung und reduziert Reibung und Kraftstoffverbrauch. Guter allgemeiner Schutz.

EINSATZGEBIET

Das **BARDAHL XTS 5W20** Motoröl wurde besonders für die optimale Schmierung von Otto- und Dieselmotoren mit und ohne Turbolader (PKW oder kleine Nutzfahrzeuge) entwickelt. Es ist insbesondere geeignet für die neusten FORD Motoren, aber deckt auch die früheren Spezifikationen M2C 913-A, B und C ab.

SPEZIFIKATIONEN

Das Produkt erfüllt die unten angegebenen Leistungsstufen:

ACEA	A5/B5 A1/B1
API	SL/CF
FORD	WSS-M2C 913-D
RENAULT	RN0700
JAGUAR - LAND ROVER	STJLR.03.5003

EIGENSCHAFTEN

- ✓ Vermeidet erhöhten Kraftstoffverbrauch,
- ✓ Stabiler und hoher Viskositätsindex,
- ✓ Hervorragende Scherfestigkeit,
- ✓ Optimale Oxidationsstabilität
- ✓ Schützender Schmierfilm bei hohen Temperaturen,
- ✓ Hervorragende Dispersion und Reinigungskraft,
- ✓ Erleichtert den Kaltstart,
- ✓ Starker Korrosions-, Verschleiß- und Schaumschutz.



TECHNISCHE DATEN

Dichte bei 15°C	Kg/l	0,845
Viskosität bei -35°C	mPa.s	3890
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	54,5
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	9,9
Viskositätsindex		170
Flammpunkt, °C	°C	220
Pourpoint, °C	°C	-39
Gesamtbasenzahl	mgKOH/g	10,1
Sulfatasche	%	1,09

Daten nur zu Informationszwecken, unverbindlich, Änderungen vorbehalten.

VERWENDUNG

Handhabung: Alle Sicherheitsinformationen zur Handhabung und Verwendung dieses Produkts sind im Sicherheitsdatenblatt zu finden.

Immer die Hinweise im Herstellerhandbuch beachten.

Lagerung: Es wird empfohlen, das Produkt innerhalb von 60 Monaten zu verwenden. In der ungeöffneten Originalverpackung aufbewahren. Vor Licht, Feuchtigkeit und übermäßigen Temperaturen schützen.

ARTIKELNUMMERN UND VERPACKUNGSEINHEITEN

36541	12 x 1 L
36542	4 x 4 L
36543	3 x 5 L
36548	1 x 20 L
36544	1 x 60 L
36547	1 x 205 L