



BARDAHL

Anti Rongeurs Marters

jusqu'à
tot

1
ANNÉE
de protection⁽¹⁾
JAAR
bescherming⁽¹⁾

Répulsif instantané • Afstotende middel



(1) Selon utilisation. Un aérosol traite un véhicule et permet une protection jusqu'à 1 an.

Photo non contractuelle.

FR Évitez les réparations coûteuses pouvant aller jusqu'à 2 800€*

Non couverts pas votre garantie constructeur ou votre contrat d'assurance. "C'est constaté le remplacement des tuyaux de dépression des durites de gazole.

- Protège l'ensemble des éléments susceptibles d'être détériorés par le grignotage des rongeurs (câbles, durites, gaines, faiseaux, capotnage...).
- Action immédiate, repousse efficacement fourmis, martres, écureuils et autres rongeurs.
- Formule concentrée, facile d'utilisation grâce à sa pulvérisation large et à son prolongateur inclus.
- N'affecte pas les surfaces traitées.

Mode d'emploi : Moteur arrêté, froid, sur surfaces propres et sèches. **1** Agiter l'aérosol. **2** Pulvériser abondamment (durant 15 à 20 secondes) aux endroits de passage et de repos des rongeurs ainsi que sur les éléments en matière synthétique ou caoutchoutée du compartiment moteur. **3** Renouveler l'opération chaque mois.

APPLICATION MULTI-POSITIONS


Sur les surfaces peintes, vernies ou d'un alliage spécifique (jantes, carters...) tester préalablement le produit sur une partie non visible avant application. Ne pas pulvériser le produit sur des appareils électriques sous tension ou à proximité. Après pulvérisation, attendre 5 minutes avant de démarrer le moteur ou de mettre le contact.

TOËPRESING TOËPRESING POSITIES

Vous vorez faire un test utile à un discret endroit pour voir si le résultat est satisfaisant. Utiliser le spray sur la surface à protéger et observer si il y a des effets indésirables.

FR Type de préparation: Générateur d'aérosol prêt à l'emploi. Danger. Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression; peut éclater sous l'effet de la chaleur. Peut provoquer une allergie cutanée. Peut provoquer somnolence ou vertiges. L'exposition répétée peut provoquer desséchement ou gênes de la peau. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Eviter le rejet dans l'environnement. Porter des gants de protection. EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPÔISON ou un médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon. Garder sous clé. Eliminer l'emballage vide de la poudre non utilisé conformément aux prescriptions du règlement municipal d'élimination des déchets. Dans le second cas, le recyclage de l'emballage sera priorisé. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des épincelles, des flammes nues. - Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Récipient sous pression: ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C/122°F. Contient: Hydrocarbures, C9-C11, Répulsif et apôts. (TP1) Dose de prévention et nombre de lit: voir sous le fond de l'aérosol. Action préventive et immédiate.

NL Type voorbereiding: Géneratore aérosolgenerator. Gevaar. Zeer licht ontvlambare aerosol. Houd onder druk: kan open barsten bij verhitting. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Kan een irritatie van de ogen veroorzaken. Kan een irritatie van de huid veroorzaken. Kan een irritatie van de kleding veroorzaken. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Werkbaar lozing in het milieu. Beschermende handschoenen dragen. NA INSLUKKEN: onmiddelijk een ANTICFGESTRUM of een arts raadplegen. BLI CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. Achter de ledig verpakking van het niet gebruikte product overeenkomstig de gemeentelijke afvalverwijderingsvoorschriften. In het tweede geval is verpakking/recyclebare verboden. Verwijderd: houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur. - Niet roken. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen sputten. Houdt onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C/122°F. Bevat: Hydrocarbons C9-C11-n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics. LAVENDER LAVANDULA HYBRIDA EXTRACT. Niet voor gebruik verguisen enkel gebruikt waarvoor bestemd. Bevat: Lavender, Lavandula hybrida, ext./Lavandin (CAS n°91722-69-9). 1,44g/100g. Niet in de Nähe von Kindern, anderen oder Personen mit Atmeschwierigkeiten. Repellenten und Lockmittel. (TP1) Verzegelstatus en lotnummer: De aanwezigheid van gevoelige personen, jonge kinderen en dieren bij het gebruik van het product vermijden. Verwijdermiden en loskosten. (TP1) Verzegelstatus en het partnummer: op de bodem van de spuitbus kijken. Preventie en onmiddellijke actie.

DE • Zubereitung: Aerosolgenerator. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Kann Schläfen und Benommenheit verursachen. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Ist ärztlicher Rat erforderlich: Bei Kontakt mit der Haut: Mit viel Wasser und Seife waschen. Unter den Augen: Nicht in die Augen auf die Hände: Bei Kontakt mit den Händen: Mit viel Wasser und Seife waschen. Bei Kontakt mit dem Mund: Nicht in den Mund aufnehmen. Bei Kontakt mit den Augen: Sofort mit Wasser ausspülen. Bei Kontakt mit der Haut: Mit viel Wasser und Seife waschen. Unter den Augen: Sofort mit Wasser ausspülen. Maßnahmen bei Überdosierung: Sofort das Informationszentrum oder Arzt anrufen. BEI KONTAKT MIT DER HAUPT: Mit viel Wasser und Seife waschen. Unter den Augen: Sofort mit Wasser ausspülen. Die leere Verpackung oder das Produkt gemäß den geltenden Gemeindevorschriften zur Abfallentsorgung entsorgen. Im zweiten Fall ist das Recycling der Verpackung verboten. Von Hitze, heißen Oberflächen, Feuer, offenen Flammen fernhalten. Nicht ruchen. Nach gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Behälter steht unter Druck: Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach der Verwendung. Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50°C/122°F aussetzen. ENTHALT: Hydrocarbons C9-C11-n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics. LAVENDER LAVANDULA HYBRIDA EXTRACT. Für den bestimmten Anwendungszweck gemäß Anleitung verwenden. ENTHALT: Lavender, Lavandula hybrida, ext./Lavandin (CAS n°91722-69-9). 1,44g/100g. Nicht in der Nähe von Kindern, anderen oder Personen mit Atmeschwierigkeiten. Repellenten und Lockmittel. (TP1) Verfallsdatum und Chargennummer auf dem Boden. Vorbeugende und sofortige Wirkung.

Belgian poison centre : +32 (0)70 245 245 BE-REG-00987

SADAPS BARDAHL - ZI TOURNAI Ouest 2 UFI : GFB5-K4X9-TQ98-VXQG

Rue du Mont des Carrières, 3 - B-7522 Tournai - Doornik

Tel. : +32 (0)69 59 03 60 - www.bardahl.be

Réf.4492BE

520 ml
Volume net
400 ml



3 266721 044922
72249861

NL Voorkomt kostbare reparaties bedragen tot 2 800€*

Niet verzekerd door uw constructeur waarborg of uw verzekeringscontract. *Vastgestelde kostprijs vervanging brandstoffleidingen turboslangen.

- Beschermt het gehele voertuig tegen steenmarterschade aan kabels, slangen, elektrische bundels, stoffering...
- Onmiddellijke werking, verdrijft efficiënt (steen)marters, eekhoorns en andere knaagdieren.
- Geconcentreerde formule, gemakkelijk te gebruiken dankzij zijn grote verstuiting en zijn inbegrepen verlengstuk.
- Beschadigt de behandelde oppervlakken niet.

Gebruiksaanwijzing: koude en afgestelde motor op zuivere en droge oppervlakken. **1** Schud de spuitbus. **2** Spuit product gedurende 15 à 20 seconden op gevoelige plekken voor knaagdieren en op synthetische of rubberen oppervlakken van het motorcompartiment. **3** Herhaal de behandeling elke maand.

TOËPRESING TOËPRESING POSITIES

Voor vooraf een test uit op een discreet onderdeel om het resultaat te observeren als gebruik op gelakte oppervlakken of op een specifieke tegeling (velgen, carter...) Spuit geen product op onder spanning staande elektrische apparaten of in de nabijheid daarvan. Wacht 5 minuten na het verstrijken alvorens het contact aan te zetten of de motor te starten.

APPLICATION MULTI-POSITIONS

Voor vooraf een test uit op een discreet onderdeel om het resultaat te observeren als gebruik op gelakte oppervlakken of op een specifieke tegeling (velgen, carter...) Spuit geen product op onder spanning staande elektrische apparaten of in de nabijheid daarvan. Wacht 5 minuten na het verstrijken alvorens het contact aan te zetten of de motor te starten.