

SPECIFIEK PRODUCT

BANDEN LEK STOP



Kenmerken

- Herstelt en pompt de band terug op in enkele seconden en zonder demontage.
- Kan worden gebruikt met een klep die uitgerust is met een elektronisch druksensor⁽¹⁾.
- Maakt het mogelijk om onmiddellijk terug op de baan te gaan in alle veiligheid.

Gebruiksaanwijzing

1. Haal indien nodig mogelijk het object die de band heeft kapotgemaakt uit het wiel en laat de band volledig af.
2. Beweeg het voertuig zodat de plek waar het lek is de grond raakt.
3. Schud goed de bus. Indien het koud is, warm de bus op met de handen of met de radiator van de wagen.
4. Schroef volledig het mondstuk in het ventiel zonder te forceren.
5. Hou de bus verticaal en spuit totdat het product volledig op is.
6. Wanneer de band terug opgepompt is, haal vlug het mondstuk van het ventiel en rij tussen 10 à 20 km aan een snelheid van max 50 km/u zodat het product goed verdeeld wordt.

⁽¹⁾De referenties 4942B en 4940B moeten niet worden gebruikt met een klep die uitgerust is met een elektronisch druksensor.

Vorzorgsmaatregelen

- Controleer en voeg lucht toe indien nodig. Volg altijd de specificaties van de constructeur.
- Beschouw de reparatie als tijdelijk.
- Laat zo snel mogelijk de band controleren of herstellen door een specialist. In geval van elektronische druksensoren zal de specialist ze moeten reinigen.
- Zal niet helpen voor gescheurde banden, gaten groter dan 5 mm en gaten in de flank van de band.
- Geschikt voor tubeless banden en banden met binnenband.

Beschikbaarheden

Referenties	Verpakking
4942B	6 x 400 ml
4940B	6 x 500 ml
49600B	6 x 600 ml