



Meets the requirements of
Allison C4/TE5-389, Chrysler ATF+/-2/+3/+4, Dexron II/IID/IIIE/IIIG/IIH,
Ford Mercon V/Mercon/WSS-M2C922-A1, Hyundai/Kia SP-II/SP-III,
Isuzu ATF II/III, Jaguar JLM 20238/20292/21044, JASO M315 Type 1A,
Honda ATF-Z1 (except in CVT), Mazda M-III/Type T-IV, JWS 3309,
MB 236.3/236.5/236.6/236.7/236.8/236.9/236.10/236.11/236.91,
Mitsubishi SP-II/SP-III/ATF J-2, Nissan Matic D/J/KW,
Subaru ATF HP, Suzuki ATF 3314/3317, Toyota Type DII/T/T-III/T-IV,
VAG G-052-025/052-055/G-052-162/G-052-990/G-055-025,
Volvo 1161540, ZFTE-ML 11A/11B

EN Synthetic oil for automatic transmissions and gearboxes, power steering systems and other specific hydraulic applications. BARDHAL MULTI ATF 7 GEAR has a very high viscosity index and is therefore very stable and very fluid at low and high temperature. Anti-wear, anti-oxidation, anti-foam and highly protective. Thanks to its viscosity, it is Fuel economy.
Always check the manufacturer car manual before use.

Harmful to aquatic life with long lasting effects. Contains 4,4'-thiodiethylene hydrogen-2-octadecenylsuccinate. May produce an allergic reaction. If medical advice is needed, have product container or label at hand. Keep out of reach of children. Avoid release to the environment. Wear protective gloves. IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER, a doctor. Dispose of contents/container to a hazardous or special waste collection point.

FR Huile synthétique pour boîtes de vitesses et transmissions automatiques, systèmes de direction assistée et autres applications hydrauliques. La MULTI ATF 7 GEAR BARDHAL a un très haut indice de viscosité lui permettant d'être très stable et très fluide à basse comme à haute température. Anti-usure, anti-oxydation, anti-mousse, ultra protectrice. Sa viscosité lui permet d'être « Fuel economy ». Toujours se référer au manuel du constructeur au préalable.

Noctif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Contient 4,4'-thiodiethylene hydrogen-2-octadecenylsuccinate. Peut produire une réaction allergique. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Éviter le rejet dans l'environnement. Porter des gants de protection. EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPÔISON, un médecin. Eliminer le contenu/récipient dans une installation de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.

NL Synthetische olie voor automatische versnellingsbakken, stuurbekrachtigingen en andere specifieke hydraulische toepassingen. BARDHAL ATF 7 GEAR heeft een zeer hoge viscositeitsindex en is daardoor zeer stabiel en zeer vloeibaar bij lage en hoge temperaturen. Anti Slijtage, anti oxidatie, anti schuim en heeft een hoge bescherming dankzij zijn viscositeit is hij Brandstofbesparend.

Controleer altijd het voertuig gebruiksaanwijzing boek voor gebruik.

Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bevat 4,4'-thiodiethylene hydrogen-2-octadecenylsuccinate. Kan een allergische reactie veroorzaken. Wilt het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Voorkom losing in het milieu. Beschermende handschoenen dragen. NA INSLUKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM, een arts raadplegen. Inhoud/verpakking afvoeren naar een installatie voor het inzamelen van gevarenrijk of bijzonder afval.

DE Syntheseöl für Automatik- und manuelle Getriebe, Servolenkungen und andere Sonderhydrauliken. BARDHAL MULTI ATF 7 GEAR hat einen besonders hohen Viskositätsindex und bietet dadurch sehr gleichmäßiges Fließverhalten bei niedrigen und hohen Temperaturen. Höchster Schutz gegen Verschlucken, Alterung und Schaumbildung. Dank der Produktviskosität bietet es Leichtlaufcharakteristik.

Hinweise des Herstellers im Fahrzeughandbuch beachten.

Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Enthält 4,4'-thiodiethylene hydrogen-2-octadecenylsuccinate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Ist ärztlicher Rat erforderlich. Verpackung oder Kennzeichnungsetikett benötigt. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Schutzhandschuhe tragen. Bei VER SCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONZENTRUM, Arzt anrufen. Inhalt/Behälter einer Sammelstelle für gefährliche Abfälle oder Sonderabfälle zuführen.

SADAPS BARDHAL - Zi Tournaire Ouest 2 Rue du Mont des Carliers, 3 B-7522 Tournaire - BELGIUM Tél.: +32 (0)69 59 03 60 www.bardahlfrance.com Ref. 36581 7313658 VR4 Made in EU

Ref. 36581 7313658 VR4

EELQMS

1Le EEC

7313658 RRD

ES Aceite sintético para cajas de cambios y transmisiones automáticas, sistemas de dirección asistida y otras aplicaciones hidráulicas. BARDHAL MULTI ATF 7 GEAR tiene un índice de viscosidad muy alto que le permite ser muy estable a baja y a alta temperatura. Anti-desgaste, anti-oxidación, anti-espuma, excelente protección. Su viscosidad le permite ser "Fuel Economy".

Siempre consultar el manual de instrucciones del constructor antes de usar.

Noctivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Contiene 4,4'-thiodiethylene hydrogen-2-octadecenylsuccinate. Puede provocar una reacción alérgica. Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar su liberación al medio ambiente. Llevar guantes de protección. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA, un médico! Eliminar el contenido/el recipiente en una instalación de recogida de residuos peligrosos o especiales.

IT Olio sintetico per trasmissioni automatiche, cambi, sistemi di servosterzo e altre applicazioni idrauliche specifiche. BARDHAL MULTI ATF 7 GEAR ha un indice di viscosità molto elevato ed è molto stabile e molto fluido sia alle basse che alle alte temperature. Anti-usura, anti-ossidazione, anti-schiuma e altamente protettivo. Grazie alla sua viscosità, è un olio Fuel Economy.

Controllare sempre il manuale del produttore dell'auto, prima dell'uso.

Noctivo per gli organismi acuatici con effetti di lunga durata. Contiene 4,4'-thiodiethylene hydrogen-2-octadecenylsuccinate. Può provocare una reazione allergica. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non disperdere nell'ambiente. Indossare guanti. IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVENENO, un medico. Smaltire il prodotto/recipiente in una pianta di raccolta rifiuti speciali o pericolosi.

PT Óleo sintético para transmissões automáticas e caixas de velocidades, sistemas de direção assistida e outras aplicações hidráulicas específicas. BARDHAL MULTI ATF 7 GEAR tem um índice de viscosidade muito elevado, logo muito estável e muito fluido a baixa e altas temperaturas. Anti-desgaste, anti-oxidação, anti-espuma e altamente protector. Graças à sua viscosidade economiza combustível.

Consultar sempre o manual de instruções do fabricante antes de usar.

Noctivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. Contém 4,4'-thiodiethylene hydrogen-2-octadecenylsuccinate. Pode provocar uma reacção alérgica. Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. Manter fora do alcance das crianças. Evitar a libertação para o ambiente. Usar luvas de protecção. EM CASO DE INGESTÃO: contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENenos, um médico. Eliminar o conteúdo/recipiente em uma instalação de recolha dos resíduos perigosos ou especiais.

ET Sünteeniline öli, mis on mõeldud kasutamiseks automaatkaigukastides ja ülekannetesi, roolinõimendite ja teistes spetsifiliste hüdrauliliste süsteemideks. BARDHAL MULTI ATF 7 GEAR omab väga kõrget viskoosuse indeksit ja on seega väga stabilne ning väga hea voolavusega nii madalatel kui kõrgel temperatuuridel. Tootel on kõrged kulumise-, vahutamise- ja oküdeerumisvastased omadused ning see on tugevalt kaitsev. Tänu oma viskoosusele astub see kaasa kütusesäästule.

Oli sobivust kontrollige alati autotootja kasutusjuhendist.

Kahjulik veearvomiside, pikaajaline toime. Sisaldab 4,4'-thiodiethylene hydrogen-2-octadecenylsuccinate. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Arsti poolt pöördudes võtta kasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesamus kohas. Vältida sattumist keskkonda. ALLANEELAMISE KORRAL: võtta vältimatult ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE, arstiga. Sisul/mahuti kõrvvaldada ohtlike või erjaätmete kogumise rajatis.

«Tautau Kazakhstan» ЖШС Мекен-жайы: 050050, Казакстан Республикасы, Алматы қаласы, Райымбек даңыры 169А уй. тел.:+7 (727) 233-06-98, 250-72-22, 250-18-82, 279-00-67, 233-08-23, факс: 279-05-51.

SADAPS BARDHAL - Zi Tournaire Ouest 2 Rue du Mont des Carliers, 3 - B-7522 Tournaire - BELGIUM Tél.: +32 (0)69 59 03 60 - www.bardahlfrance.com

1Le

GR Συνθετικό λάδι για αυτόματα κιβώτια ταχυτήτων, σύστημα τιμονιού και άλλων ειδικών υφάσματινων εφαρμογών. Το Bardahl MULTI ATF 7 GEAR έχει ένα πολύ υψηλό δείκτη ένδυσης και επομένως είναι πολύ αστέριο και ρευστό σε χαμηλές θερμοκρασίες. Προστατεύεται από την φθορά, την οξείδωση και τον αφρού. Χάρη στο ένδειξη του προφέρει οικονομία καύσιμου. Σε κάθε περίπτωση να συμβουλεύετε το γεγενέριο χρήσης του κατασκευαστή πριν τη χρήση. Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροβιότητας επιπτώσεις. Περιέχει 4,4'-thiodiethylene hydrogen-2-octadecenylsuccinate. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Εάν ζητήσετε ιατρική αυστηρότητα, να έχετε μάθει από τον περιέχοντα το προϊόντο, ή την ηλικία. Μακριά από παιδιά. Να απορρίψεται η ελεύθερη στην περιβάλλον. Ο φορέας προτεραιοτάτη γόντα, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: καλείτε το KENTRO ΔΗΜΗΤΡΙΑΣΕΩΝ, υπό τη διεύθυνση του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ. Διάθεση του περιοχών/περιέχοντας σε γεωγραφικές επικινδύνων ή έιδων απορριμμάτων.

DA Syntetiskt olie til automatiske transmisioner og gearkasser, servostyringssystemer og andre specifikke hydrauliske applikationer. Bardahl MULTI ATF 7 Gear har et meget højt viskositetsindeks og er derfor meget stabil og særliges smørende ved lav og høje temperatur. Anti-sild, anti-oxidation, anti-skum additiver gor olien meget beskyttende. Takket være dens viskositet, er olien også bra endstofbesparende.

Tjek altid bilfabrikens specifikationer for brug.
Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Indholder 4,4'-thiodiethylene hydrogen-2-octadecenylsuccinate. Kan udlöse allergisk reaktion. Hvis der er brug for lægehjælp, medbringe de beholder eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Undgå uddeling til miljøet. Bær beskyttelseshandsker. I TILFÆLD AR INDSTÅELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION, en læge. Indholdet/beholderen bortskaffes i indsamlingsted for farligt affald og specialaffald.

RU Синтетическое масло для автоматических трансмиссий и коробок передач, систем рулевого управления и других специфических гидравлических систем. BARDHAL MULTI ATF 7 GEAR имеет очень высокий индекс вязкости и, следовательно, очень стабильно и очень текуче при низких и высоких температурах. Противоизносное, антиокислительное, противоледеное и с высоким уровнем защиты. Благодаря своей вязкости, позволяет экономить топливо. Производитель: S.A.D.A.P.S. BARDHAL ADDITIVES & LUBRICANTS S.A. Адрес: ул. Рю Дю Монт де Карлье, 3 B-7522, г. Турне, Бельгия. Тел./факс: +32 (0) 69 59 03 60 | www.bardahl.be. Импортёр и официальный представитель: ООО «ЛНД Дистрибуция». Адрес: 443066, Россия, г. Самара, пер. Безымянный 2-й, д. 1. Тел./факс: 8 (495) 988 64 45.

Перед использованием обязательно проверьте руководство производителя автомобиля.
Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями. Содержит 4,4'-thiodiethylene hydrogen-2-octadecenylsuccinate. Может вызвать аллергическую реакцию. Если необходимо рекомендации врача: иметь при себе упаковку продукта или маркировочный знак. Держать в месте, доступном для детей. Не допускать попадания в окружающую среду. Пользоваться защитными перчатками. ПРИ ПРОГЛАСТИВАНИИ: Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР, к врачу. Удалить содержимое/контейнер в пункт сбора опасных или специальных отходов.

BG Синтетично масло за автоматични трансмисии и скоростни кутии, кормилни системи и други специфични, хидравлични приложения. Bardahl MULTI ATF 7 GEAR има индекс на много висок вискозитет и затова е много стабилен и много теклив при ниска и висока температура. Против износване, анти-окисление, анти-залив. Благодарение на вискозитета си, масло е гориво-спластвящо. Производител: САДАПС БАРДАЛ Добавки и Смазочни материали. Инд. зона Запад, ул. До Мон де Карлие, 3, б-7522, Турне, Белгия. Тел.: 0322 (0) 69 59 03 60. Вносител: ДНВ "Проспид" ЕООД, София, ул. Стоян Едрев 1. тел.: 02 / 868 90 05; 0887 / 444 121 www.prospid.bg; е-mail: office@prospid.bg

БН Синтетичко масло за автоматични трансмисии и скоростни кутии, кормилни системи и други специфични, хидравлични приложения. Bardahl MULTI ATF 7 GEAR има индекс на много висок вискозитет и затова е много стабилен и много теклив при ниска и висока температура. Против износване, анти-окисление, анти-залив и силициеви защитни перчатки. ПРИ ПРОГЛАСТИВАНЕ: Немедлено обратите се в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР, към врачи. Удалете съдържанието/контейнера в пункт за събиране на опасни или специални отпадъци.

ВИ Винаги проверявайте ръководството на автомобила от производителя, преди употреба. Вреден за водни организми, с дългосрочни последствия. Съдържа 4,4'-thiodiethylene hydrogen-2-octadecenylsuccinate. Може да предизвика алергична реакция. При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта. Да се изхвърлят извън обекти на дадена. Използвайте за събиране в околната среда. Използвайте предварителни ръкавици. ПРИ ПРОГЛАСТИВАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ, на лекар. Съдържанието/съдържанието на опаковка или специални отпадъци.