



Métaux  
Alu  
Verre...

# Joint silicone or

SPÉCIAL DIESEL

Sèche rapidement



Joint silicone de haute qualité conçu pour remplacer les joints moteur (carter d'huile, distribution, cache culbuteur, pompe à injection, boîte, turbo).

Egalise les surfaces et stable à l'écrasement.

Résiste aux huiles, aux fluides (freinage et transmission), à l'eau et aux liquides de refroidissement.

Résiste aux vibrations, aux pressions et aux températures élevées.

S'utilise sur pièces métal et peintes.

#### MODE D'EMPLOI

S'utilise sur un support propre et sec.

- 1 Appliquer un cordon de joint régulier.
- 2 Attendre 5 minutes pour assembler les pièces.



Bien refermer le tube après usage.  
Non recommandé pour les pièces en contact permanent avec le carburant.

Durée maximale de stockage :  
12 mois à température ambiante.



Temps de séchage : environ 15 à 20 min.

Temps optimal avant utilisation : 24 H.

Nettoyage au white spirit.

Tenir hors de portée des enfants.

90g e

SADAPS BARD AHL

Réf. 5003

ZI TOURNAI Ouest 2 - Rue du Mont des Carliers, 3  
B-7522 Tournai - Belgium - Tél. : +32 (0)69 59 03 60  
www.bardahlfrance.com - www.quickids.fr

763500-R3

11,5 mm