



## Antigel gazole Antivries Diesel

Jusqu'à -28°C\*  
Evite les pannes



Tous moteurs - Alle motoren

\* -28°C: affinité de la température de la carburant utilisée.  
\* \* Selon le type de carburant utilisé.

UFI : 0S7R-5S57-G60Y-AKCR

125ml

Réf. 2359 739235 R1

3 266720 0233591

SADAPS BARDAHL  
ZI TourNAI Ouest 2  
Rue du Mont des Carliers, 3  
B-7522 Tournai - Belgique  
Tél.: +32 (0)69 59 03 60  
[www.bardahl.fr](http://www.bardahl.fr) [www.quicktfs.fr](http://www.quicktfs.fr)



**Mode d'emploi :** Verser le flacon dans votre réservoir (maxi 80L) avant que la température ne soit inférieure à +5°C. Compatible toutes marques, toutes motorisations et tous types de gazole.

**Gebruiksaanwijzing:** Behandeling vanaf +5°C (maxi 80L). Compatibel met alle merken, alle motorisaties en alle types brandstof.

**FR : Danger.** Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas respirer les vapeurs. Éviter le rejet dans l'environnement. EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. NE PAS faire vomir. Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. Garder sous clef. Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux. **Contient :** Solvant naphta aromatique lourd (pétrole), xylène (mélange), Etylbenzène.

**NL : Gevaar.** Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen (respiratie). Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bij het inwinnen van medisch advies: de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Damp niet inademen. Voorkom lozing in het milieu. NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTICIFCENTRUM of een arts raadplegen. GEEN braken opwekken. Op een goed gevентileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren. Achter slot bewaren. Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevährlich of bijzonder afval. **Bevat:** Solvent-nafta (aardolie), zwaar aromatisch, xylene (mixture), Etylbenzeen.

**DE : Gefahr.** Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Dampf nicht einatmen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. KEIN Erbrechen herbeiführen. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten. Unter Verschluss aufbewahren. Inhalt/Behälter einer Sammelstelle für gefährliche oder spezielle Abfälle zuführen. **Entält:** Lösungsmittelnaphta (Erdöl), schwere aromatische, Xylo (mixture), Etylbenzol.

Format 173x80 mm

Impression Quadri + 1 Pantone orange 151C

Vernis mat-brillant