



Dégrippant lubrifiant Smerende kruipolie

Action immédiate*
Anti-corrosion



1 Litre
Formule professionnelle

* Onmiddellijk effect • Anti corrosie
Professionele formule

FR Haut pouvoir
dégrippant.

Formule concentrée
à haut pouvoir de
pénétration.

Anti-corrosion.

Supprime bruits et
grincements.

Libère les pièces
soudées par la rouille
ou l'oxydation.

NL Zeer goed deblok-
kerend vermogen.

Geconcentreerde
diep penetrerende
formule.

Anti corrosie.

Verwijdert piep- en
schuurgeluiden.

Maakt delen los die
vast zitten door
corrosie en oxidatie.

FR : Danger. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Éviter le rejet dans l'environnement. EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON, un médecin. NE PAS faire vomir. Garder sous clef. Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux. **Contient :** Hydrocarbures, C10-C13, n-alcane, isoalcane, cycliques, <2% aromatiques.

NL : Gevaar. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terecht komt. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Voorkom lozing in het milieu. NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM, arts raadplegen. GEEN braken opwekken. Achter slot bewaren. Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelingspunt voor gevaarlijk of bijzonder afval. **Bevat:** Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics.

DE : Gefahr. Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM, Arzt anrufen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Unter Verschluss aufbewahren. Inhalt/Behälter einer Sammelstelle für gefährliche oder spezielle Abfälle zuführen. **Enthält:** Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, iso-Alkane, Cyclen, <2% Aromaten.



Mode d'emploi

- 1 Agiter l'aérosol.
- 2 Laisser imprégner 5 minutes environ puis débloquer.
- 3 Renouveler l'opération si nécessaire.

Gebruiksaanwijzing

- 1 Bus goed schudden.
- 2 Vijf minuten laten inwerken en vervolgens deblokkeren.
- 3 Herhaal de behandeling indien nodig.

Bardahl® la marque préconisée
par les plus grands constructeurs
automobiles.

Bardahl® wordt aangeraden door
de grootste autofabrikanten.

UFI : GC0S-W7JJ-9308-JN5Q

1 Litre e 738112 R6
Réf. 1128

SADAPS BARD AHL
ZI Tournai Ouest 2
Rue du Mont des Carliers, 3
B-7522 Tournai - BELGIQUE
Tél.: +32 (0)69 59 03 60
www.bardahl.fr
www.quickfds.fr

