



# Anti-usure moteur

# Anti-slijtage motor

## Protège le moteur Régénère l'huile



- Beschermt de motor • Regeneraart de olie.
- Allie type motoren. • Benzine en Diesel.

## Tous moteurs Essence et Diesel

**FR** Traitement d'huile synthétique à base de molécules de fullerène.

**Anti-usure et anti-friction.**

Lubrifie et protège le turbo et le moteur lorsque le niveau d'huile est trop bas et au démarrage à froid.

Assure une lubrification optimale de votre moteur pendant 15 000 km.

Évite la surconsommation de carburant.

Ne bouche pas le filtre à huile.

**NL** Synthetische oliebehandeling op basis van fullerene moleculen.

**Anti-slijtage en anti-wrijving.**

Smeert en beschermt de turbo en de motor bij koudstart en laag oliepeil.

Verzekert een optimale smering van de motor gedurende 15 000 km.

Vermindert het brandstofverbruik.

Verstopt de oliefilter niet.

**FR** - **Danger.** Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer une allergie cutanée. Provoque de graves lésions des yeux. Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas respirer les vapeurs. Se laver les mains soigneusement après manipulation. Éviter le rejet dans l'environnement. Porter des gants de protection, un équipement de protection des yeux et du visage. EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON, un médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON, un médecin. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. Recueillir le produit répandu. Éliminer le contenu/récipient dans une installation de collecte des déchets dangereux ou spéciaux. **Contient :** Benzenesulfonic acid, methyl-, mono-C20-24-branched alkyl deriv., calcium salts; Amines, C10-14-tert-alkyl; bis(dithiophosphate) de zinc et de bis[0,0-bis(2-ethylhexyl)] phosphite de triphénylie.

**NL** - **Gevaar.** Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Damp niet inademen. Na het werken met dit product handen grondig wassen. Voorkom lozing in het milieu. Draag beschermende handschoenen, oogbescherming, geleedsbescherming. NA INSLUKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM, arts raadplegen. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM, arts raadplegen. Bij huidirritatie of uitslag; Een arts raadplegen. Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Gelekte/gemorste stof opruimen. Inhoud/verpakking afvoeren naar een installatie voor het inzamelen van gevaarlijk of bijzonder afval. **Bevat:** Benzenesulfonic acid, methyl-, mono-C20-24-branched alkyl deriv., calcium salts; Amines, C10-14-tert-alkyl; Zinc bis[0,0-bis(2-ethylhexyl)] bis(dithiophosphate); triphenylfosfiet.

**DE** - **Gefahr.** Verursacht Hautreizungen. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Verursacht schwere Augenschäden. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Dampf nicht einatmen. Nach Gebrauch die Hände gründlich waschen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Schutzhandschuhe, Augenschutz, Gesichtsschutz tragen. BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM, Arzt anrufen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM, Arzt anrufen. Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. Verschüttete Mengen aufnehmen. Inhalt/Behälter einer Sammelstelle für gefährliche Abfälle oder Sonderabfälle zuführen. **Enthält:** Benzenesulfonic acid, methyl-, mono-C20-24-branched alkyl deriv., calcium salts; Amines, C10-14-tert-alkyl; Zinc bis[0,0-bis(2-ethylhexyl)] bis(dithiophosphate); Triphenylphosphit.

1 traite  
behandelt ≤6 L

Tous les/Elke 5000 km

Mode d'emploi

Après la vidange ou en appoint.  
Verser votre flacon dans l'huile  
moteur.

Compatible tout type d'huile  
et tout type de motorisation,  
GPL, turbo et haute pression  
(common rail, etc) équipée ou  
non d'un pot catalytique ou  
d'un filtre à particules.

Préconisation :

Dès la première vidange.

Gebruiksaanwijzing

Toe te voegen aan de olie of na  
het verversen van de olie.

Giet de bus in uw warme  
motorolie.

Geschikt voor elke type olie en  
motor, GPL, turbo en common  
rail uitgerust met of zonder  
katalysator of partikelfilter.

Ranbevolen:

Vanaf de 1ste olieerversing.

UFI : GU33-MGFN-A305-WCNC



400 ml e

Réf. 1210  
730121 R11



SADAPS BARDHAL  
ZI Tourmail Ouest 2  
Rue du Mont des Carliers, 3  
B-7522 Tourmail - BELGIQUE  
Tél. : +32 (0)69 59 03 60  
www.bardahl.fr  
www.quickfds.fr